


# E 237

## Регулируемые угловые адаптеры



Серия	Давление	ØT	Код	Обозначение	S1	S2	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	euro	
													Z	10.M.
L	PN 315	6	E 237 8 006 000	E 237 - 06 L	12	14	4	3,5	19	12	26	27	3,79	3,37
L	PN 315	8	E 237 8 008 000	E 237 - 08 L	12	17	6	5,5	21	14	27,5	29	3,92	3,31
L	PN 315	10	E 237 8 010 000	E 237 - 10 L	14	19	8	7	22	15	29	30	4,24	3,64
L	PN 315	12	E 237 8 012 000	E 237 - 12 L	17	22	10	8,5	24	17	29,5	32	5,30	4,55
L	PN 315	15	E 237 8 015 000	E 237 - 15 L	19	27	12	11	28	21	32,5	36	6,18	5,28
L	PN 315	18	E 237 8 018 000	E 237 - 18 L	24	32	15	14	31	23,5	35,5	40	8,96	7,28
L	PN 160	22	E 237 8 022 000	E 237 - 22 L	27	36	19	18	35	27,5	38	44	12,45	10,20
L	PN 160	28	E 237 8 028 000	E 237 - 28 L	36	41	24	23	38	30,5	41,5	47	19,64	15,77
L	PN 160	35	E 237 8 035 000	E 237 - 35 L	41	50	30	29	45	34,5	51	56	30,04	24,80
L	PN 160	42	E 237 8 042 000	E 237 - 42 L	50	60	36	35,5	51	40	56	63	40,26	34,18
S	PN 630	6	E 237 9 006 000	E 237 - 06 S	12	17	4	3	23	16	27	31	4,32	3,79
S	PN 630	8	E 237 9 008 000	E 237 - 08 S	14	19	5	4	24	17	27,5	32	4,79	4,25
S	PN 630	10	E 237 9 010 000	E 237 - 10 S	17	22	7	6	25	17,5	29,5	34	5,53	4,81
S	PN 630	12	E 237 9 012 000	E 237 - 12 S	17	24	8	8	29	21,5	30,5	38	5,92	5,13
S	PN 400	14	E 237 9 014 000	E 237 - 14 S	19	27	10	9	30	22	35	40	8,99	7,69
S	PN 400	16	E 237 9 016 000	E 237 - 16 S	24	30	12	10	33	24,5	36,5	43	9,08	7,45
S	PN 400	20	E 237 9 020 000	E 237 - 20 S	27	36	16	14	37	26,5	44,5	48	13,60	11,27
S	PN 400	25	E 237 9 025 000	E 237 - 25 S	36	46	20	19	42	30	49,5	54	21,17	17,17
S	PN 400	30	E 237 9 030 000	E 237 - 30 S	41	50	25	22	49	35,5	55	62	30,63	25,01
S	PN 315	38	E 237 9 038 000	E 237 - 38 S	50	60	32	30	57	41	63	72	42,39	36,76

Для заказа адаптеров в сборе с гайками и врезными кольцами к коду добавляется **Z**. Пример: **E 237 8 006 000 Z**!  
Все адаптеры с кодом **10.M.** без гаек и врезных колец!

Допустимые рабочие температуры (без падения давления): -40° +120°C.